

# ПАТЧ-ПАНЕЛЬ

## WR-PL-24-C5E-D

Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC, с задним кабельным организатором, цвет черный



Параметр	Значение
Ширина (мм)	436
Ширина с креплением (мм)	482
Высота (мм)	45 / 1U
Глубина / Длина (мм)	29
Вес (кг)	0,52
Вес в упаковке (кг)	0,85
Ширина упаковки (мм)	510
Длина упаковки (мм)	95
Высота упаковки (мм)	60
Объем (м3)	0,003
Количество портов	24
Тип	неэкранированная
Заделка контактов	Dual IDC (110 и Krone)
Цвет	черный

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Неэкранированная патч-панель WRLINE выполнена в 19" формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 5е.

С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки.

С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и В. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone.

В комплект патч-панели входит съемный задний организатор для фиксации кабелей.